

アダプタ&カップリング

» Pressures to 1,050 MPa/152,000 psi



MAXIMATORは、さまざまなスタイルとサイズのさまざまなアダプタとカップリングを設計及び製造しています。このセクションのアダプタは標準と見なされ、すぐに利用できます。その他の材料及び構成は、ご要望に応じてご利用いただけます。

アダプタ&カップリングの特長:

- アダプタとカップリングは、316冷間加工ステンレス鋼材です。
- トレーサビリティは、コンポーネントのレーザーエッチング、及び部品番号、圧力、材料バッチ番号、接続タイプを含む広範なドキュメントによって保証されています。
- アダプターは、1ピースまたは2ピースのデザインで入手できます。
- 安全ウィープホールは、すべての圧力接続に標準装備されています。
- 中圧、高圧、超高圧のすべてのアダプタ及びカップリングには、グラウンドとカラーが付いています。

MAXIMATORは、当社のバルブラインを補完する標準的な高圧アダプタ及びカップリングの完全なラインを提供します。リクエストに応じて、特別な設計や材料のアダプターを提供できます。

注: 組み合わせ製品の場合の圧力定格は、最も低い定格のコンポーネントの圧力となります。

アダプタ&カップリングインデックス	ページ:
アダプタ(オス/メス)	8-2~5
カップリング(メス/メス)	8-6~7
アダプタ(オス/オス)	8-8~9

アダプタ&カップリング

» アダプタ (オス/メス)

アダプタ (オス/メス)

Maximatorのアダプタ (オス/メス) により、オスからメスへの接続を結合できます。2つの接続は、さまざまなタイプのチューブまたはパイプのいろいろなサイズの組み合わせが可能です。

すべてのアダプターの材質は、冷間加工された316ステンレス鋼で、ご要望に応じて、その他の材質もご利用いただけます。グランドとカラーは、各メスチューブ接続に含まれていません。

チューブ 外径 in.	オス接続 A		メス接続 B 中圧メス / 155 MPa (22,500 psi)				
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/4" 4M	3/8" 6M	9/16" 9M	3/4" 12M	1" 16M
中圧オス							
1/4"	4M	155 (22,500)		21A4M6M	21A4M9M	21A4M12M	21A4M16M
3/8"	6M	155 (22,500)	21A6M4M		21A6M9M	21A6M12M	21A6M16M
9/16"	9M	155 (22,500)	21A9M4M	21A9M6M		21A9M12M	21A9M16M
3/4"	12M	155 (22,500)	21A12M4M	21A12M6M	21A12M9M		21A12M16M
1"	16M	155 (22,500)	21A16M4M	21A16M6M	21A16M9M	21A16M12M	
高圧オス							
1/4"	4H	450 (65,000)	21A4H4M	21A4H6M	21A4H9M	21A4H12M	21A4H16M
3/8"	6H	450 (65,000)	21A6H4M	21A6H6M	21A6H9M	21A6H12M	21A6H16M
9/16"	9H	450 (65,000)	21A9H4M	21A9H6M	21A9H9M	21A9H12M	21A9H16M
超高压オス							
5/16"	5U	1,050 (152,000)	21A5U4M	21A5U6M	21A5U9M	21A5U12M	21A5U16M
パイプオス							
1/8"	NPT	105 (15,200)	15A2P4M	15A2P6M	15A2P9M	15A2P12M	15A2P16M
1/4"	NPT	105 (15,200)	15A4P4M	15A4P6M	15A4P9M	15A4P12M	15A4P16M
3/8"	NPT	105 (15,200)	15A6P4M	15A6P6M	15A6P9M	15A6P12M	15A6P16M
1/2"	NPT	105 (15,200)	15A8P4M	15A8P6M	15A8P9M	15A8P12M	15A8P16M
3/4"	NPT	105 (15,200)	15A12P4M	15A12P6M	15A12P9M	15A12P12M	15A12P16M
1"	NPT	105 (15,200)	15A16P4M	15A16P6M	15A16P9M	15A16P12M	15A16P16M
BSPオス							
1/8"	BSP	105 (15,200)	15A2B4M	15A2B6M	15A2B9M	15A2B12M	15A2B16M
1/4"	BSP	105 (15,200)	15A4B4M	15A4B6M	15A4B9M	15A4B12M	15A4B16M
3/8"	BSP	105 (15,200)	15A6B4M	15A6B6M	15A6B9M	15A6B12M	15A6B16M
1/2"	BSP	105 (15,200)	15A8B4M	15A8B6M	15A8B9M	15A8B12M	15A8B16M
3/4"	BSP	105 (15,200)	15A12B4M	15A12B6M	15A12B9M	15A12B12M	15A12B16M
1"	BSP	105 (15,200)	15A16B4M	15A16B6M	15A16B9M	15A16B12M	15A16B16M

* アダプタの圧力定格は、フィッティングの最低定格接続の値です。

注: すべてのMaximatorアダプタは、1ピースが標準です。2ピースのアダプターは、上記の部品番号の後に-2Pを追加することで入手できます。どちらのデザインも長さは同じで、相互に交換可能です。

すべての技術及び寸法仕様は変更される場合があります。販売されるすべての製品及びサービスには、当社の責任の制限を含むすべての販売の一般契約条件が適用されます。

»説明:

アダプタのオス接続を「A」列で見つけ、アダプタのメス接続を「B」列で探します。2つの列の交点に適切なカタログ番号があります。



チューブ 外径 in.	オス接続 A		メス接続 B			
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/4" 4H	高圧メス 450 MPa (65,000 psi) 3/8" 6H	9/16" 9H	超高圧メス 1,050 MPa (152,000 psi) 5/16" 5U
中圧オス						
1/4"	4M	155 (22,500)	21A4M4H	21A4M6H	21A4M9H	21A4M5U
3/8"	6M	155 (22,500)	21A6M4H	21A6M6H	21A6M9H	21A6M5U
9/16"	9M	155 (22,500)	21A9M4H	21A9M6H	21A9M9H	21A9M5U
3/4"	12M	155 (22,500)	21A12M4H	21A12M6H	21A12M9H	21A12M5U
1"	16M	155 (22,500)	21A16M4H	21A16M6H	21A16M9H	21A16M5U
高圧オス						
1/4"	4H	450 (65,000)		65A4H6H	65A4H9H	65A4H5U
3/8"	6H	450 (65,000)	65A6H4H		65A6H9H	65A6H5U
9/16"	9H	450 (65,000)	65A9H4H	65A9H6H		65A9H5U
超高圧オス						
5/16"	5U	1,050 (152,000)	65A5U4H	65A5U6H	65A5U9H	
パイプオス						
1/8"	NPT	105 (15,200)	15A2P4H	15A2P6H	15A2P9H	15A2P5U
1/4"	NPT	105 (15,200)	15A4P4H	15A4P6H	15A4P9H	15A4P5U
3/8"	NPT	105 (15,200)	15A6P4H	15A6P6H	15A6P9H	15A6P5U
1/2"	NPT	105 (15,200)	15A8P4H	15A8P6H	15A8P9H	15A8P5U
3/4"	NPT	105 (15,200)	15A12P4H	15A12P6H	15A12P9H	15A12P5U
1"	NPT	105 (15,200)	15A16P4H	15A16P6H	15A16P9H	15A16P5U
BSPオス						
1/8"	BSP	105 (15,200)	15A2B4H	15A2B6H	15A2B9H	15A2B5U
1/4"	BSP	105 (15,200)	15A4B4H	15A4B6H	15A4B9H	15A4B5U
3/8"	BSP	105 (15,200)	15A6B4H	15A6B6H	15A6B9H	15A6B5U
1/2"	BSP	105 (15,200)	15A8B4H	15A8B6H	15A8B9H	15A8B5U
3/4"	BSP	105 (15,200)	15A12B4H	15A12B6H	15A12B9H	15A12B5U
1"	BSP	105 (15,200)	15A16B4H	15A16B6H	15A16B9H	15A16B5U

* アダプタの圧力定格は、フィッティングの最低定格接続の値です。

すべての技術及び寸法仕様は変更される場合があります。販売されるすべての製品及びサービスには、当社の責任の制限を含むすべての販売の一般契約条件が適用されます。

アダプタ&カップリング

» アダプタ (オス/メス)

アダプタ (オス/メス)

Maximatorのアダプタ (オス/メス) により、オスからメスへの接続を結合できます。2つの接続は、さまざまなタイプのチューブまたはパイプのいろいろなサイズの組み合わせが可能です。

すべてのアダプターの材質は、冷間加工された316ステンレス鋼で、ご要望に応じて、その他の材質もご利用いただけます。グランドとカラーは、各メスチューブ接続に含まれていません。

チューブ 外径 in.	オス接続 A 接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	メス接続 B パイプメス / 105 MPa (15,200 psi)					
			1/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
中圧オス								
1/4"	4M	155 (22,500)	15A4M2P	15A4M4P	15A4M6P	15A4M8P	15A4M12P	15A4M16P
3/8"	6M	155 (22,500)	15A6M2P	15A6M4P	15A6M6P	15A6M8P	15A6M12P	15A6M16P
9/16"	9M	155 (22,500)	15A9M2P	15A9M4P	15A9M6P	15A9M8P	15A9M12P	15A9M16P
3/4"	12M	155 (22,500)	15A12M2P	15A12M4P	15A12M6P	15A12M8P	15A12M12P	15A12M16P
1"	16M	155 (22,500)	15A16M2P	15A16M4P	15A16M6P	15A16M8P	15A16M12P	15A16M16P
高圧オス								
1/4"	4H	450 (65,000)	15A4H2P	15A4H4P	15A4H6P	15A4H8P	15A4H12P	15A4H16P
3/8"	6H	450 (65,000)	15A6H2P	15A6H4P	15A6H6P	15A6H8P	15A6H12P	15A6H16P
9/16"	9H	450 (65,000)	15A9H2P	15A9H4P	15A9H6P	15A9H8P	15A9H12P	15A9H16P
超高压オス								
5/16"	5U	1,050 (152,000)	15A5U2P	15A5U4P	15A5U6P	15A5U8P	15A5U12P	15A5U16P
パイプオス								
1/8"	NPT	105 (15,200)		15A2P4P	15A2P6P	15A2P8P	15A2P12P	15A2P16P
1/4"	NPT	105 (15,200)	5A4P2P		15A4P6P	15A4P8P	15A4P12P	15A4P16P
3/8"	NPT	105 (15,200)	15A6P2P	15A6P4P		15A6P8P	15A6P12P	15A6P16P
1/2"	NPT	105 (15,200)	15A8P2P	15A8P4P	15A8P6P		15A8P12P	15A8P16P
3/4"	NPT	105 (15,200)	15A12P2P	15A12P4P	15A12P6P	15A12P8P		15A12P16P
1"	NPT	105 (15,200)	15A16P2P	15A16P4P	15A16P6P	15A16P8P	15A16P12P	
BSPオス								
1/8"	BSP	105 (15,200)	15A2B2P	15A2B4P	15A2B6P	15A2B8P	15A2B12P	15A2B16P
1/4"	BSP	105 (15,200)	15A4B2P	15A4B4P	15A4B6P	15A4B8P	15A4B12P	15A4B16P
3/8"	BSP	105 (15,200)	15A6B2P	15A6B4P	15A6B6P	15A6B8P	15A6B12P	15A6B16P
1/2"	BSP	105 (15,200)	15A8B2P	15A8B4P	15A8B6P	15A8B8P	15A8B12P	15A8B16P
3/4"	BSP	105 (15,200)	15A12B2P	15A12B4P	15A12B6P	15A12B8P	15A12B12P	15A12B16P
1"	BSP	105 (15,200)	15A16B2P	15A16B4P	15A16B6P	15A16B8P	15A16B12P	15A16B16P

* アダプタの圧力定格は、フィッティングの最低定格接続の値です。

注: すべてのMaximatorアダプタは、1ピースが標準です。2ピースのアダプターは、上記の部品番号の後に-2Pを追加することで入手できます。どちらのデザインも長さは同じで、相互に交換可能です。

すべての技術及び寸法仕様は変更される場合があります。販売されるすべての製品及びサービスには、当社の責任の制限を含むすべての販売の一般契約条件が適用されます。



チューブ 外径 in.	オス接続 A		メス接続 B BSPメス / 105 MPa (15,200 psi)					
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/8" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
中圧オス								
1/4"	4M	155 (22,500)	15A4M2B	15A4M4B	15A4M6B	15A4M8B	15A4M12B	15A4M16B
3/8"	6M	155 (22,500)	15A6M2B	15A6M4B	15A6M6B	15A6M8B	15A6M12B	15A6M16B
9/16"	9M	155 (22,500)	15A9M2B	15A9M4B	15A9M6B	15A9M8B	15A9M12B	15A9M16B
3/4"	12M	155 (22,500)	15A12M2B	15A12M4B	15A12M6B	15A12M8B	15A12M12B	15A12M16B
1"	16M	155 (22,500)	15A16M2B	15A16M4B	15A16M6B	15A16M8B	15A16M12B	15A16M16B
高圧オス								
1/4"	4H	450 (65,000)	15A4H2B	15A4H4B	15A4H6B	15A4H8B	15A4H12B	15A4H16B
3/8"	6H	450 (65,000)	15A6H2B	15A6H4B	15A6H6B	15A6H8B	15A6H12B	15A6H16B
9/16"	9H	450 (65,000)	15A9H2B	15A9H4B	15A9H6B	15A9H8B	15A9H12B	15A9H16B
超高圧オス								
5/16"	5U	1,050 (152,000)	15A5U2B	15A5U4B	15A5U6B	15A5U8B	15A5U12B	15A5U16B
パイプオス								
1/8"	NPT	105 (15,200)	15A2P2B	15A2P4B	15A2P6B	15A2P8B	15A2P12B	15A2P16B
1/4"	NPT	105 (15,200)	15A4P2B	15A4P4B	15A4P6B	15A4P8B	15A4P12B	15A4P16B
3/8"	NPT	105 (15,200)	15A6P2B	15A6P4B	15A6P6B	15A6P8B	15A6P12B	15A6P16B
1/2"	NPT	105 (15,200)	15A8P2B	15A8P4B	15A8P6B	15A8P8B	15A8P12B	15A8P16B
3/4"	NPT	105 (15,200)	15A12P2B	15A12P4B	15A12P6B	15A12P8B	15A12P12B	15A12P16B
1"	NPT	105 (15,200)	15A16P2B	15A16P4B	15A16P6B	15A16P8B	15A16P12B	15A16P16B
BSPオス								
1/8"	BSP	105 (15,200)		15A2B4B	15A2B6B	15A2B8B	15A2B12B	15A2B16B
1/4"	BSP	105 (15,200)	15A4B2B		15A4B6B	15A4B8B	15A4B12B	15A4B16B
3/8"	BSP	105 (15,200)	15A6B2B	15A6B4B		15A6B8B	15A6B12B	15A6B16B
1/2"	BSP	105 (15,200)	15A8B2B	15A8B4B	15A8B6B		15A8B12B	15A8B16B
3/4"	BSP	105 (15,200)	15A12B2B	15A12B4B	15A12B6B	15A12B8B		15A12B16B
1"	BSP	105 (15,200)	15A16B2B	15A16B4B	15A16B6B	15A16B8B	15A16B12B	

* アダプタの圧力定格は、フィッティングの最低定格接続の値です。

すべての技術及び寸法仕様は変更される場合があります。販売されるすべての製品及びサービスには、当社の責任の制限を含むすべての販売の一般契約条件が適用されます。

アダプタ&カップリング

» カップリング (メス/メス)

カップリング (メス/メス)

Maximatorのカップリングは、2つの異なるサイズ及び/またはタイプの接続をさまざまなサイズの組み合わせで結合できるようにするメス/メスのフィッティングです。

すべてのアダプターの材質は、冷間加工された316ステンレス鋼で、ご要望に応じて、その他の材質もご利用いただけます。グランドとカラーは、各メスチューブ接続に含まれています。

»説明:

アダプタの片方のメス接続を「A」列で見つけ、アダプタのもう片方のメス接続を「B」列で探します。2つの列の交点に適切なカタログ番号があります。



チューブ 外径 in.	メス接続 A 接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	メス接続 B 中圧メス / 155 MPa (22,500 psi)				
			1/4" 4M	3/8" 6M	9/16" 9M	3/4" 12M	1" 16M
中圧メス							
1/4"	4M	155 (22,500)	21F4M	21F4M6M	21F4M9M	21F4M12M	21F4M16M
3/8"	6M	155 (22,500)		21F6M	21F6M9M	21F6M12M	21F6M16M
9/16"	9M	155 (22,500)			21F9M	21F9M12M	21F9M16M
3/4"	12M	155 (22,500)				21F12M	21F12M16M
1"	16M	155 (22,500)					21F16M

チューブ 外径 in.	メス接続 A 接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	メス接続 B 高圧メス 450 MPa (65,000 psi)			超高圧メス 1,050 MPa (152,000 psi)
			1/4" 4H	3/8" 6H	9/16" 9H	5/16" 5U
中圧メス						
1/4"	4M	155 (22,500)	21F4M4H	21F4M6H	21F4M9H	21F4M5U
3/8"	6M	155 (22,500)	21F6M4H	21F6M6H	21F6M9H	21F6M5U
9/16"	9M	155 (22,500)	21F9M4H	21F9M6H	21F9M9H	21F9M5U
3/4"	12M	155 (22,500)	21F12M4H	21F12M6H	21F12M9H	21F12M5U
1"	16M	155 (22,500)	21F16M4H	21F16M6H	21F16M9H	21F16M5U
高圧メス						
1/4"	4H	450 (65,000)	65F4H	65F4H6H	65F4H9H	65F4H5U
3/8"	6H	450 (65,000)		65F6H	65F6H9H	65F6H5U
9/16"	9H	450 (65,000)			65F9H	65F9H5U
超高圧メス						
5/16"	5U	1,050 (152,000)				152F5U

* アダプタの圧力定格は、フィッティングの最低定格接続の値です。

注: すべてのMaximatorアダプタは、1ピースが標準です。2ピースのアダプターは、上記の部品番号の後に-2Pを追加することで入手できます。どちらのデザインも長さは同じで、相互に交換可能です。

すべての技術及び寸法仕様は変更される場合があります。販売されるすべての製品及びサービスには、当社の責任の制限を含むすべての販売の一般契約条件が適用されます。

チューブ 外径 in.	メス接続 A		メス接続 B パイプメス / 105 MPa (15,200 psi)					
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
中圧メス								
1/4"	4M	155 (22,500)	15F4M2P	15F4M4P	15F4M6P	15F4M8P	15F4M12P	15F4M16P
3/8"	6M	155 (22,500)	15F6M2P	15F6M4P	15F6M6P	15F6M8P	15F6M12P	15F6M16P
9/16"	9M	155 (22,500)	15F9M2P	15F9M4P	15F9M6P	15F9M8P	15F9M12P	15F9M16P
3/4"	12M	155 (22,500)	15F12M2P	15F12M4P	15F12M6P	15F12M8P	15F12M12P	15F12M16P
1"	16M	155 (22,500)	15F16M2P	15F16M4P	15F16M6P	15F16M8P	15F16M12P	15F16M16P
高圧メス								
1/4"	4H	450 (65,000)	15F4H2P	15F4H4P	15F4H6P	15F4H8P	15F4H12P	15F4H16P
3/8"	6H	450 (65,000)	15F6H2P	15F6H4P	15F6H6P	15F6H8P	15F6H12P	15F6H16P
9/16"	9H	450 (65,000)	15F9H2P	15F9H4P	15F9H6P	15F9H8P	15F9H12P	15F9H16P
超高圧メス								
5/16"	5U	1,050 (152,000)	15F5U2P	15F5U4P	15F5U6P	15F5U8P	15F5U12P	15F5U16P

チューブ 外径 in.	メス接続 A		メス接続 B BSPメス / 105 MPa (15,200 psi)					
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/8" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
中圧メス								
1/4"	4M	155 (22,500)	15F4M2B	15F4M4B	15F4M6B	15F4M8B	15F4M12B	15F4M16B
3/8"	6M	155 (22,500)	15F6M2B	15F6M4B	15F6M6B	15F6M8B	15F6M12B	15F6M16B
9/16"	9M	155 (22,500)	15F9M2B	15F9M4B	15F9M6B	15F9M8B	15F9M12B	15F9M16B
3/4"	12M	155 (22,500)	15F12M2B	15F12M4B	15F12M6B	15F12M8B	15F12M12B	15F12M16B
1"	16M	155 (22,500)	15F16M2B	15F16M4B	15F16M6B	15F16M8B	15F16M12B	15F16M16B
高圧メス								
1/4"	4H	450 (65,000)	15F4H2B	15F4H4B	15F4H6B	15F4H8B	15F4H12B	15F4H16B
3/8"	6H	450 (65,000)	15F6H2B	15F6H4B	15F6H6B	15F6H8B	15F6H12B	15F6H16B
9/16"	9H	450 (65,000)	15F9H2B	15F9H4B	15F9H6B	15F9H8B	15F9H12B	15F9H16B
超高圧メス								
5/16"	5U	1,050 (152,000)	15F5U2B	15F5U4B	15F5U6B	15F5U8B	15F5U12B	15F5U16B

*アダプタの圧力定格は、フィッティングの最低定格接続の値です。

すべての技術及び寸法仕様は変更される場合があります。販売されるすべての製品及びサービスには、当社の責任の制限を含むすべての販売の一般契約条件が適用されます。

アダプタ&カップリング

»アダプタ(オス/オス)

アダプタ(オス/オス)

Maximatorアダプタ(オス/オス)を使用すると、2つの異なるサイズやタイプのチューブまたはパイプのメス接続を結合できます。

»説明:

アダプタの片方のオス接続を「A」列で見つけ、アダプタのもう片方のオス接続を「B」列で探します。2つの列の交点に適切なカタログ番号があります。



チューブ 外径 in.	オス接続 A		オス接続 B 中圧オス / 155 MPa (22,500 psi)				
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/4" 4M	3/8" 6M	9/16" 9M	3/4" 12M	1" 16M
中圧オス							
1/4"	4M	155 (22,500)	21M4M	21M4M6M	21M4M9M	21M4M12M	21M4M16M
3/8"	6M	155 (22,500)		21M6M	21M6M9M	21M6M12M	21M6M16M
9/16"	9M	155 (22,500)			21M9M	21M9M12M	21M9M16M
3/4"	12M	155 (22,500)				21M12M	21M12M16M
1"	16M	155 (22,500)					21M16M

チューブ 外径 in.	オス接続 A		オス接続 B 高圧オス 450 MPa (65,000 psi)			超高圧オス 1,050 MPa (152,000 psi)
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/4" 4H	3/8" 6H	9/16" 9H	5/16" 5U
中圧オス						
1/4"	4M	155 (22,500)	21M4M4H	21M4M6H	21M4M9H	21M4M5U
3/8"	6M	155 (22,500)	21M6M4H	21M6M6H	21M6M9H	21M6M5U
9/16"	9M	155 (22,500)	21M9M4H	21M9M6H	21M9M9H	21M9M5U
3/4"	12M	155 (22,500)	21M12M4H	21M12M6H	21M12M9H	21M12M5U
1"	16M	155 (22,500)	21M16M4H	21M16M6H	21M16M9H	21M16M5U
高圧オス						
1/4"	4H	450 (65,000)	65M4H	65M4H6H	65M4H9H	65M4H5U
3/8"	6H	450 (65,000)		65M6H	65M6H9H	65M6H5U
9/16"	9H	450 (65,000)			65M9H	65M9H5U
超高圧オス						
5/16"	5U	1,050 (152,000)				152M5U

*アダプタの圧力定格は、フィッティングの最低定格接続の値です。

注:すべてのMaximatorアダプタは、1ピースが標準です。2ピースのアダプターは、上記の部品番号の後に-2Pを追加することで入手できます。どちらのデザインも長さは同じで、相互に交換可能です。

すべての技術及び寸法仕様は変更される場合があります。販売されるすべての製品及びサービスには、当社の責任の制限を含むすべての販売の一般契約条件が適用されます。

チューブ 外径 in.	オス接続 A		オス接続 B パイプオス / 105 MPa (15,200 psi)					
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
中圧オス								
1/4"	4M	155 (22,500)	15M4M2P	15M4M4P	15M4M6P	15M4M8P	15M4M12P	15M4M16P
3/8"	6M	155 (22,500)	15M6M2P	15M6M4P	15M6M6P	15M6M8P	15M6M12P	15M6M16P
9/16"	9M	155 (22,500)	15M9M2P	15M9M4P	15M9M6P	15M9M8P	15M9M12P	15M9M16P
3/4"	12M	155 (22,500)	15M12M2P	15M12M4P	15M12M6P	15M12M8P	15M12M12P	15M12M16P
1"	16M	155 (22,500)	15M16M2P	15M16M4P	15M16M6P	15M16M8P	15M16M12P	15M16M16P
高圧オス								
1/4"	4H	450 (65,000)	15M4H2P	15M4H4P	15M4H6P	15M4H8P	15M4H12P	15M4H16P
3/8"	6H	450 (65,000)	15M6H2P	15M6H4P	15M6H6P	15M6H8P	15M6H12P	15M6H16P
9/16"	9H	450 (65,000)	15M9H2P	15M9H4P	15M9H6P	15M9H8P	15M9H12P	15M9H16P
超高圧オス								
5/16"	5U	1,050 (152,000)	15M5U2P	15M5U4P	15M5U6P	15M5U8P	15M5U12P	15M5U16P

チューブ 外径 in.	オス接続 A		オス接続 B BSPオス / 105 MPa (15,200 psi)					
	接続 タイプ	最大 圧力 MPa (psi)*	1/8" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
中圧オス								
1/4"	4M	155 (22,500)	15M4M2B	15M4M4B	15M4M6B	15M4M8B	15M4M12B	15M4M16B
3/8"	6M	155 (22,500)	15M6M2B	15M6M4B	15M6M6B	15M6M8B	15M6M12B	15M6M16B
9/16"	9M	155 (22,500)	15M9M2B	15M9M4B	15M9M6B	15M9M8B	15M9M12B	15M9M16B
3/4"	12M	155 (22,500)	15M12M2B	15M12M4B	15M12M6B	15M12M8B	15M12M12B	15M12M16B
1"	16M	155 (22,500)	15M16M2B	15M16M4B	15M16M6B	15M16M8B	15M16M12B	15M16M16B
高圧オス								
1/4"	4H	450 (65,000)	15M4H2B	15M4H4B	15M4H6B	15M4H8B	15M4H12B	15M4H16B
3/8"	6H	450 (65,000)	15M6H2B	15M6H4B	15M6H6B	15M6H8B	15M6H12B	15M6H16B
9/16"	9H	450 (65,000)	15M9H2B	15M9H4B	15M9H6B	15M9H8B	15M9H12B	15M9H16B
超高圧オス								
5/16"	5U	1,050 (152,000)	15M5U2B	15M5U4B	15M5U6B	15M5U8B	15M5U12B	15M5U16B

*アダプタの圧力定格は、フィッティングの最低定格接続の値です。

すべての技術及び寸法仕様は変更される場合があります。販売されるすべての製品及びサービスには、当社の責任の制限を含むすべての販売の一般契約条件が適用されます。