

Additel 227, 227Ex ドキュメンティング多機能プロセス校正器

- 圧力、温度、電気信号の発生、シミュレーション、測定
- フルハートコミュニケーター内蔵 (ADT227-HART)
- 大気圧計内蔵
- 本質安全防爆モデル (Ex)
- 大型スマートフォンのようなタッチスクリーンユーザーエクスペリエンス
- USB Type-C 及び Bluetooth 通信
- IP67 規格に準拠
- 高電圧測定機能 (300V AC)
- 真の RMS 電圧計機能
- デュアルチャンネル圧力モジュールポート
- 高スタティック差圧測定 0.002% FS
- ISO17025 データ付きの認定校正証明書



製品概要

Additel の新しい多機能プロセス校正器シリーズは、携帯性、機能性、精度をまったく新しいレベルに引き上げ、直感的で使いやすいカラータッチスクリーンディスプレイを備えています。このシリーズには、高度なドキュメンテーション圧力キャリブレーション (ADT227) と、HART コミュニケーターが組み込まれた高度なドキュメンテーションプロセスキャリブレーション (ADT227-HART) が含まれています。さらに、各キャリブレーションには ATEX 認定の本質安全防爆オプション (ADT227Ex) があり、最も過酷な環境でキャリブレーションを実行できます。これらの新しいツールは、校正要件を満たすだけでなく、計測を容易にすることを可能にします。

機能


使いやすいスマートフォンのようなインターフェース

ADT227 シリーズは、プロセス校正の世界にまったく新しいユーザーインターフェースをもたらします。メニュー方式のインターフェースと小さなサイズ/重量を備えた ADT226 は、業界最小の多機能プロセス校正器であり、本質安全防爆バージョンを選択できます (ADT227Ex)。入手可能な最も便利なフィールドハンドヘルドプロセス校正器に高度なヒューマンエンジニアリング設計を採用しています。

ADT227 は、応答の遅さ、面倒なキー操作、高消費電力、全体的な処理の遅さなど、他の設計の一般的な問題を解決する強力な組み込みオペレーティングシステムを使用して開発されました。




精度



新開発された ADT227 シリーズは、0.005% RD (読み値) + 0.005% FS (フルスケール) の電氣的精度、0.002% フルスケールまでの高スタティック差圧モード精度、温度測定精度の全面的な改善など、大幅に改善された精度を提供します。

機能

熱電対測定性能	
<p>ADT227 シリーズは、冷接点補償 (CJC) 仕様を大幅に改善し、安定化時間を大幅に改善することにより、熱電対測定機能を大幅に改善します。</p>	
ポータブルで堅牢	
	<p>現場での校正作業の要求は困難な場合があります。ADT227 シリーズは軽量で携帯性に優れており、高度なカラー LCD 画面を利用して、本質安全防爆バージョン (Ex) でも簡単に確認できるようにしています。</p> <p>ADT227 シリーズのすべてのモデルは、耐久性と信頼性を念頭に置いて設計されており、1メートルの落下試験、4Gの振動、キセノン曝露、およびディスプレイの130gの鋼球落下試験で IP67 規格に適合しています。</p> <p>温度や湿度など、他の環境条件も考慮されています。これらの外部要素に適応するために、Additel は独自の内部回路設計とプロセス技術を設計し、重要な校正と測定作業に最大限の信頼を寄せています。</p>
本質安全防爆オプション	
<p>Additel 227Ex シリーズ校正器は、ATEX、IECEX、および CSA の本質安全証明書を取得するために、認定された組織による最も厳しいテストに合格しています。防爆グレード (Ex ia IIC T4 Ga) は、石油およびガスプラットフォーム、石油精製所、化学および石油化学プラント、製薬業界、エネルギーおよびガス処理業界など、爆発の可能性がある環境で広く使用できます。</p> <p>本質安全防爆を取得している各校正器には、直射日光の下で見たときに視認性が向上した高度な半透過性カラー LCD ディスプレイを採用しています。どのような場所で仕事をする場合でも、これらの校正器に仕事を任せることができます。</p>	
電圧測定 (RMS)	
	<p>Additel 227 non-Ex バージョンには、「真の実効値」RMS 測定機能が搭載されており、さまざまな波形に起因する歪みや波形パラメータ、その他のエラーを考慮することなく、さまざまな波形の RMS を測定できます。</p>
ペーパーレス校正管理のための自動化されたタスク	
<p>Additel 227 シリーズ校正器には、自動化とペーパーレス校正管理のためのターンキーソリューションを提供する強力なドキュメントタスク (校正手順実行) アプリケーションが付属しています。</p> <p>タスクは、温度、圧力、流量、およびループ機器用に簡単に作成できます。ADT227 の最大 10,000 の文書化されたタスクと、ADT227Ex の最大 1,000 の文書化されたタスクを、大容量オンボードメモリに保存できます。多くのタスクは、実行されると、合格/不合格やヒステリシス計算など、データ収集とパフォーマンス検証で完全に自動化されます。すべての情報を Additel の ACal ソフトウェアに統合して、追加の校正管理を行うことができます。</p>	
フル HART コミュニケーター (ADT 227-HART のみ)	
	<p>内蔵のフル HART コミュニケーターは、ほとんどの HART 伝送器で動作します。ADT227-HART には、スマートトランスミッターのニーズを満たすための広範な DD ライブラリが含まれています。当社の DD ライブラリは定期的に更新され、追加費用はかかりません。ADT227Ex-HART は HART 通信機能と統合されており、ユーザーは HART 機器を監視、制御、および校正できます。これは、HART 機器の校正、保守、およびトラブルシューティングに理想的な製品です。</p>

機能

ターゲットアプリケーション機能



オンボードアプリケーションは、高スタティック差圧モード、圧力リークテスト、安全弁テスト、アナログトランスミッターキャリブレーション、ユニットコンバーター、熱計算機、スナップショットなどの便利な機能を提供します。

高スタティック差圧モードでは、2つのセンサー、独自の計算技術を使用して、高スタティックで0.002% FSまでの差圧測定を実現します。リークテストでは、圧力降下が自動的に計算され、リーク状態が判断されます。安全弁テストは、バルブクラックテスト中に毎秒10回の読み取りを行うことにより、正確な圧力解放ポイントを取得する特殊なタスクです。

Additel では新しいアプリを継続的に開発しており、さらに多くの機能が追加予定です。

データロガー (ADT227 および ADT227-HART のみ)

校正器は、圧力、温度、電気信号の読み取り値を長期間記録できます。記録された値は、傾向を識別するために数値またはグラフで表示できます。ADT227 および ADT227-HARTは最大500件の結果を保存できます。各結果は、最大7つのチャンネルを記録でき、各チャンネルで最大100,000の読み取り値があります。これらの結果は、Additel アプリケーションソフトウェアに簡単にエクスポートできます。各ログセッションは設定された間隔で簡単に構成でき、各読み取り値には日付とタイムスタンプが付いています。



接続性とバッテリー



ユーザーは、Bluetooth を介してモバイルデバイスを ADT227 に、最大 20 メートルの障害物のない距離でリモート接続できます。付属の USB Type-C 通信ポートとケーブルは、有線通信オプションと、最大 35 時間の実行時間を提供する取り外し可能なリチウムイオンバッテリーの充電を提供します。

時間節約機能

上記のすべての優れた機能に加えて、ADT227 シリーズには、圧力および温度コンバーターを内蔵、熱計算機、電気接続をサポートするための配線図ガイド、インテリジェントなアラームメッセージを含む内蔵の診断センターなどの時間節約機能が搭載されています。リアルタイムのエラーレポートと包括的なセルフテストにより、お客様は Additel 校正ツールへの投資を最大限に活用できます。



仕様

電気仕様

出力精度						
仕様	ADT227			ADT227Ex		
	レンジ	分解能	精度	レンジ	分解能	精度
DC 電圧	150 ~ 150 mV ^[1]	5 μV	0.005%RDG + 15 μV	0 ~ 10.5 V	0.2 mV	0.01% 読み値 + 0.5 mV
	-1.5 ~ 1.5 V ^[1]	0.05 mV	0.005%RDG + 0.15 mV			
	-15 ~ 15 V ^[1]	0.5 mV	0.005%RDG + 1.5 mV			
DC 電流	0 ~ 25 mA	0.5 μA	0.01% 読み値 + 1.2 μA	0 ~ 25 mA	0.5 μA	0.01% 読み値 + 1.2 μA
抵抗	0 ~ 400 Ω	10 mΩ	0.005% 読み値 + 20 mΩ	0 ~ 400 Ω	10 mΩ	0.01% 読み値 + 20 mΩ
	0 ~ 4000 Ω	100 mΩ	0.01% 読み値 + 200 mΩ	0 ~ 4000 Ω	100 mΩ	0.01% 読み値 + 200 mΩ
周波数 (方形波)	(0.01 ~ 5) Hz	0.00001 Hz	0.002% 読み値 + 0.00002 Hz	(0.01 ~ 5) Hz	0.00001 Hz	0.002% 読み値 + 0.00002 Hz
	(5 ~ 50) Hz	0.0001 Hz	0.002% 読み値 + 0.0002 Hz	(5 ~ 50) Hz	0.0001 Hz	0.002% 読み値 + 0.0002 Hz
	(50 ~ 500) Hz	0.001 Hz	0.002% 読み値 + 0.002 Hz	(50 ~ 500) Hz	0.001 Hz	0.002% 読み値 + 0.002 Hz
	(500 ~ 5000) Hz	0.01 Hz	0.002% 読み値 + 0.02 Hz	(500 ~ 5000) Hz	0.01 Hz	0.002% 読み値 + 0.02 Hz
	5000 ~ 50000 Hz	0.1 Hz	0.002% 読み値 + 0.2 Hz	(5000 ~ 50000) Hz	0.1 Hz	0.002% 読み値 + 0.2 Hz

仕様

出力精度						
仕様	ADT227			ADT227Ex		
	Range	Resolution	Accuracy	Range	Resolution	Accuracy
周波数 (サイン波 & 三角波)	(0.1 ~ 50) Hz	0.001 Hz	0.002 Hz	N/A		
	(50 ~ 500) Hz	0.01 Hz	0.02 Hz			
	(500 ~ 5000) Hz	0.1 Hz	0.02 Hz			
	(5000 ~ 50000) Hz	1Hz	2 Hz			
デューティサイクル	(1%~99%)@≤10000Hz	0.05%	0.1%kHz+0.1%	固定 50%@ (0.01~50000)Hz		
	(5%~99%)@≤50000Hz	0.5%				
mV 電圧 (TC)	-10 to 75 mV	1.5 μV	0.008%RDG + 3.0 μV	-10 to 75 mV	1.5 μV	0.01%RDG + 3.0 μV
パルス	0 to 9999999	1	N/A	0 to 9999999	1	N/A
	オプションの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジ、最小しきい値電圧: 2.5V					
ループ電源 (25mAmax)	24 V	N/A	±1 V	22 V	N/A	± 10%

注記 1: 環境温度が (-10~+10)°C および (30~50)°C の場合、温度係数は次のとおりです。電圧、電流、熱電対、熱抵抗出力: ± 5 ppm FS /°C (非防爆バージョンの場合); 環境温度が (-20~-10)°C の場合、温度係数は次のとおりです。電圧、電流、熱電対、熱抵抗出力: ± 5 ppm FS /°C (Ex バージョンの場合)

注記 2: 出力仕様

電圧出力: 0~15 V / ± 150 mV / ± 1.5V / ± 15V、最大負荷電流: 10 mA、(Ex バージョン負荷電流 5 mA の場合)、負荷効果: 50 uV / mA

電流出力 (0 ~ 25) mA: 最大開放電圧: 24V、駆動容量: 1k Ω /20mA、最大外部電圧: 50V (Ex 版の場合、最大開放電圧: 15V、

インピーダンス: 400 Ω、最大駆動容量: 6V/20mA、最大外部電圧: 30V)

周波数出力: 矩形波、調整可能なデューティサイクル、矩形波振幅 (0~15)V 調整可能、振幅精度 ± 0.2%FS (非 Ex バージョンの場合)。

周波数出力: 矩形波、50% デューティサイクル、矩形波振幅 (0~10.5)V 調整可能、振幅精度 ± 0.2%FS (Ex バージョンの場合)。

サポートされている単位: Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, us

ゼロクロス正弦波 / 三角波振幅: (0.1 ~ 30) Vp-p 調整可能 (Ex バージョンのみ)、振幅精度 3% Vp-p + 75 mV、表示有効値をサポート^[1]

パルス出力: オプションの立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジトリガーモード

熱電対出力: 最大負荷電流: 5mA、負荷効果: < 5 uV / mA

熱抵抗出力: 最大励起電流: $I_{ex} \times 400 < 1.6V (0 \sim 400) \Omega$ 、 $I_{ex} \times R_{sim} < 1.6V (400 \sim 4000) \Omega$;

最小励起電流: 0.2 mA@(0~400) Ω、0.1 mA@(400~4000) Ω ; 1ms のパルス励起をサポートします。(非防爆版の場合)

熱抵抗出力励起電流: (0.2~2)mA@(0~400) Ω、(0.1~0.3)mA@(400~4000) Ω ;

測定精度						
仕様	ADT227			ADT227Ex		
	レンジ	分解能	精度	レンジ	分解能	精度
DC 電圧	-300 ~ 300 mV	1 μ V	0.005% 読み値 + 15 μ V	-300 ~ 300 mV	1 μ V	0.01% 読み値 + 15 μ V
	-30 ~ 30 V	0.1 mV	0.005% 読み値 + 1.5 mV	-30 ~ 30 V	0.1 mV	0.01% 読み値 + 1.5 mV
	インピーダンス : -300 mV ~ 300 mV => 100 M Ω -30 V to 30 V => >1 M Ω					
DC 高電圧	-300 ~ 300 V	10 mV	0.05% 読み値 + 30 mV	N/A		
	最大入力電圧 = 300 V, IEC61010 300V CATII					
	同相除去比 : >100 dB (50 又は 60 Hz)					
	インピーダンス : > 4 M Ω , DC カップリング					
AC 高電圧	300V (40 ~ 500 Hz)	10 mV	0.5% 読み値 + 150 mV	N/A		
	最大入力電圧 = 300 V, IEC61010 300V CATII					
	9% ~ 100% の範囲が上記の精度に適合します。					
	インピーダンス : >4 M Ω , <100pF, AC coupling					
DC 電流	-30 ~ 30 mA	0.1 μ A	0.01% 読み値 + 1.5 μ A	-30 ~ 30 mA	0.1 μ A	0.01% 読み値 + 1.2 μ A
抵抗 (4 線)	0 ~ 400 Ω	1 m Ω	0.005% 読み値 + 20 m Ω	0 ~ 400 Ω	1 m Ω	0.01% 読み値 + 20 m Ω
	0 ~ 4000 Ω	10 m Ω	0.01% 読み値 + 200 m Ω	0 ~ 4000 Ω	10 m Ω	0.01% 読み値 + 200 m Ω
	2 線 + 50 m Ω , 3 線 + 10 m Ω					
	励起電流 : 0.2 mA					
VmV 電圧 (TC)	-10 ~ 75 mV	0.1uV	0.008% 読み値 + 3.0 μ V	-10 ~ 75 mV	0.1uV	0.01% 読み値 + 3.0 μ V
	インピーダンス : >100 M Ω					
周波数	(0.01 ~ 5) Hz	0.00001 Hz	0.002% 読み値 + 0.00002 Hz	(0.01 ~ 5) Hz	0.00001 Hz	0.002% 読み値 + 0.00002 Hz
	(5 ~ 50) Hz	0.0001 Hz	0.002% 読み値 + 0.0002 Hz	(5 ~ 50) Hz	0.0001 Hz	0.002% 読み値 + 0.0002 Hz
	(50 ~ 500) Hz	0.001 Hz	0.002% 読み値 + 0.002 Hz	(50 ~ 500) Hz	0.001 Hz	0.002% 読み値 + 0.002 Hz
	(500 ~ 5000) Hz	0.01 Hz	0.002% 読み値 + 0.02 Hz	(500 ~ 5000) Hz	0.01 Hz	0.002% 読み値 + 0.02 Hz
	(5000 ~ 50000) Hz	0.1 Hz	0.002% 読み値 + 0.2 Hz	(5000 ~ 50000) Hz	0.1 Hz	0.002% 読み値 + 0.2 Hz
	最小スレッシュホールド電圧 : 2.5 V					
表示単位 : Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, μ s						
デューティサイクル	(1%~99%)@ \leq 10000Hz	0.01%	0.1% kHz + 0.05%	N/A		
	(5%~99%)@ \leq 50000Hz	0.1%				
パルス	0 ~ 9999999	1	N/A	0 ~ 9999999	1	N/A
スイッチ	オプションの立ち上がりエッジと立ち下がりエッジ、最小しきい値電圧 : 2.5V					
	ドライスイッチまたはウェットスイッチをサポートします。電圧範囲は 3~30V、応答速度 <10ms					

注記 1: 環境温度が (-10~+10) $^{\circ}$ C および (30~50) $^{\circ}$ C の場合、温度係数は次のとおりです。

電圧、電流、熱電対、熱抵抗出力 : \pm 5 ppm FS / $^{\circ}$ C (非防爆バージョンの場合)

環境温度が (-20~+10) $^{\circ}$ C の場合、温度係数は次のとおりです。

電圧、電流、熱電対、熱抵抗出力 : \pm 5 ppm FS / $^{\circ}$ C (Ex バージョンの場合)

AC 高電圧 TRMS 測定 : \pm (250 ppm 読み値 + 25 ppmFS) / $^{\circ}$ C

DC 高電圧測定 : \pm 25ppmFS / $^{\circ}$ C。

注記 2: 入力機能:

電圧範囲 : (-300~300)mV、入力インピーダンス >100M Ω ; (-30 ~ 30)V、入力インピーダンス >1M Ω ;

電流測定 : 入力インピーダンス <40 Ω ; TC 測定 : 入力インピーダンス >100M Ω ;

AC 高電圧 TRMS 測定 : 入力インピーダンス : > 4M Ω , <100pF, AC カップリング。最大入力電圧 : 300V, IEC61010 300V CATII; 範囲の 9%~100% は、上記の精度指数に適用できます。

DC 高電圧測定 : > 4 M Ω , DC カップリング。最大入力電圧 : 300V, IEC61010 300V CATII; 同相除去比 : >100dB(50Hz または 60Hz)

注記 3: 熱抵抗測定用励磁電源は 0.2mA です。4 線式、3 線式、2 線式の測定モードがあります

各測定モードでの精度指標は次のとおりです。

表に示す精度データは、4 線式システムの精度データであり、3 線式システムの精度は、4 線式システムの精度に対して +10m Ω です。

2 線式精度は、4 線式精度に対して +50m Ω です。

注記 4: 周波数およびパルス測定の最小スレッシュホールド電圧 : 2.5V

注記 5: 周波数測定単位 : Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, μ s

注記 6: パルス測定用のオプションの立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジトリガモード

仕様

一般仕様

仕様	ADT227	ADT227Ex
動作温度範囲	-10°C ~ 50°C	-10°C ~ 50°C
仕様保証温度範囲	10°C ~ 30°C	10°C ~ 30°C
保管温度	-20°C ~ 70°C	-20°C ~ 70°C
湿度	<95%, 結露しないこと	<95%, 結露しないこと
電源	6600mAh、23.8Wh リチウム電池、充電時間 4 ~ 6 時間、バッテリーパックは独立して充電できます	4000mAh 14.4Wh 防爆リチウム電池パックの充電時間 6 ~ 8 時間、電池パックは独立して充電できます
ユーザーインターフェース	アイコンドライブメニュー	ナビゲーションボタン付きのアイコンドライブメニュー
端子間保護電圧	最大 50V (上面端子のみ)	最大 30V
ディスプレイ	5.0 インチ 480x 800 mm TFTLCD 容量性スクリーン	4.4 インチ 640x 480mm カラーディスプレイ静電容量式スクリーン スクリーンプロテクター：強化ガラスフィルム (交換可能)
データロガー	500 の結果、7 チャンネル x 100,000 の読み取り値	
最大高度	3000 メートル	
欧州規格	CE マーク	
電気接続	Ø4mm ソケットとフラットミニジャック熱電対ソケット	
寸法	177 mm x 105 mm x 52 mm (6.97" x 4.13" x 2.04")	
重量	0.7 kg (1.6 lb)	0.75Kg (1.65 lb)
バッテリー	充電式リチウムイオン電池 (付属)	
バッテリー使用時間	通常 12 時間	通常 35 時間
バッテリー充電	110V / 220V 外部電源アダプターが含まれています。バッテリーは本体の外部で充電できます。通常、充電時間は 6 ~ 8 時間です。	
外部圧力モジュール	デュアルチャンネルアピエーションプラグ、2 つのデジタル圧力モジュールを接続できます。	
ウォームアップ時間	仕様上の性能を満たすには、10 分のウォームアップ時間が必要です。	
ROHS 適合	Rohs II 指令 2011/65/EU, EN50581:2012	
表示レート	毎秒 3 回リレーディング	
大気圧計精度 (内蔵)	55Pa	
IP 規格	IP67, 1 メートルの落下試験	
コミュニケーション	USB-TypeC (スレーブ), Bluetooth BLE	
言語メニュー	英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、ロシア語、チェコ語、スロバキア語	英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語
校正証明書	ISO 17025 認定校正証明書データ付き	
保証期間	3 年間	

圧力仕様

圧力仕様 (ADT227 & ADT227Ex)
ADT161 及び ADT161Ex シリーズインテリジェントデジタル圧力モジュールは、ゲージ圧、真空、および -100 kPa から 420 MPa (-15psi から 60,000psi) の絶対圧力で使用できます。0.02% FSの精度には、-10°C から 50°C (14°F から 122°F) での動作、1 年間の安定性、および校正の不確かさが含まれます。詳細な仕様については、圧力モジュールのデータシートを参照してください。

仕様

温度仕様

熱電対の測定と出力の精度								
種類	ADT227				ADT227Ex			
	標準	温度範囲 (°C)		精度 (°C) 測定 / 出力	標準	温度範囲 (°C)		精度 (°C) 測定 / 出力
S	IEC 584	-50 ~ 1768	-50~0	0.76	IEC 584	-50 ~ 1768	-50~100	0.77
			0~100	0.56			100~1000	0.42
			100~1768	0.44			1000~1768	0.47
R	IEC 584	-50 ~ 1768	-50~0	0.82	IEC 584	-50 ~ 1768	-50~0	0.82
			0~200	0.57			0~200	0.57
			200~1768	0.38			200~1768	0.42
B	IEC 584	0 ~ 1820	200~300	1.51	IEC 584	0 ~ 1820	200~300	1.51
			300~500	1.00			300~500	1.00
			500~800	0.62			500~800	0.62
			800~1820	0.43			800~1820	0.43
K	IEC 584	-270 ~ 1372	-250 ~ -200	0.72	IEC 584	-270 ~ 1372	-250 ~ -200	0.75
			-200 ~ -100	0.23			-200 ~ -100	0.24
			-100 ~ 600	0.12			-100 ~ 600	0.13
			600 ~ 1372	0.22			600 ~ 1372	0.25
N	IEC 584	-270 ~ 1300	-250 ~ -200	1.14	IEC 584	-270 ~ 1300	-250 ~ -200	1.17
			-200 ~ -100	0.33			-200 ~ -100	0.34
			-100 ~ 1300	0.19			-100 ~ 1300	0.22
E	IEC 584	-270 ~ 1000	-250~-200	0.39	IEC 584	-270 ~ 1000	-250~-200	0.41
			-200~-100	0.15			-200~-100	0.15
			-100~700	0.09			-100~700	0.10
			700~1000	0.12			700~1000	0.14
J	IEC 584	-210~1200	-210~-100	0.19	IEC 584	-210~1200	-210~-100	0.20
			-100~700	0.10			-100~700	0.11
			700~1200	0.15			700~1200	0.17
T	IEC 584	-270 ~ 400	-250~-100	0.55	IEC 584	-270 ~ 400	-250~-100	0.57
			-100~0	0.12			-100~0	0.23
			0~400	0.08			0~400	0.08
C	ASTM E988	0 ~ 2315	0 t ~ 1000	0.24	ASTM E988	0 ~ 2315	0 ~ 1000	0.26
			1000 ~ 1800	0.40			1000 ~ 1800	0.45
			1800 ~ 2315	0.65			1800 ~ 2315	0.73
D	ASTM E988	0~2315	0~100	0.31	ASTM E988	0~2315	0~100	0.31
			100~1200	0.25			100~1200	0.27
			1200~2000	0.42			1200~2000	0.47
			2000~2315	0.65			2000~2315	0.74
G	ASTM E1751	0 ~ 2315	50~100	0.90	ASTM E1751	0 ~ 2315	50~100	0.90
			100~200	0.57			100~200	0.57
			200~400	0.35			200~400	0.36
			400~1500	0.25			400~1500	0.27
			1500~2315	0.49			1500~2315	0.55
L	DIN43710	-200 ~ 900	-200 ~ -100	0.11	DIN43710	-200 ~ 900	-200 ~ -100	0.12
			-100 ~ 400	0.08			-100 ~ 400	0.09
			400 ~ 900	0.10			400 ~ 900	0.12
U	DIN43710	-200 ~ 600	-200 ~ 0	0.21	DIN43710	-200 ~ 600	-200 ~ 0	0.21
			0 ~ 600	0.08			0 ~ 600	0.09

注記:内部 CJC は± 0.15°C (-10°C から 50°C の周囲温度) です
外部冷接点のみの精度、内部冷接点の場合は 0.15°C (k = 2) を追加

仕様


RTD 測定と出力精度				
測定と出力	温度範囲 (°C)		精度 (°C)	
			ADT227	ADT227Ex
PT10(385)	-200 ~ 850	-200~200	0.57	0.59
		200~600	0.67	0.72
		600~850	0.75	0.82
PT25(385)	-200 ~ 850	-200~200	0.24	0.27
		200~600	0.30	0.35
		600~850	0.34	0.41
PT50(3916)	-200 ~ 850	-200~200	0.13	0.16
		200~600	0.17	0.22
		600~850	0.20	0.27
PT100(385) PT100(391) PT100(3916) PT100(3926)	-200 ~ 850	-200~200	0.08	0.10
		200~600	0.11	0.16
		600~850	0.14	0.20
PT200(385)	-200 ~ 850	-200~200	0.32	0.08
		200~300	0.34	0.34
		300~600	0.41	0.41
		600~850	0.48	0.48
PT400(385)	-200 ~ 850	-200~0	0.15	0.04
		0~200	0.18	0.18
		200~600	0.25	0.25
		600~850	0.30	0.30
PT500(385)	-200 ~ 850	-200~200	0.16	0.16
		200~600	0.22	0.22
		600~850	0.27	0.27
PT1000(385)	-200 to 850	-200~200	0.10	0.10
		200~600	0.16	0.16
		600~850	0.20	0.20
Cu10(427)	-200~260	-200~260	0.54	0.56
Cu50(428)	--200~260	-200~260	0.11	0.13
Cu100(428)	-200~260	-200~260	0.07	0.08
Ni100(617) Ni100(618)	-60~180	-60~0	0.05	0.06
		0~180	0.05	0.05
Ni120(672)	--80~260	-80~260	0.04	0.05
Ni1000	-50~150	-50~150	0.07	0.07

* 注記：周囲温度は 20°C ± 10°C です。

4 線式の精度。2 線式の場合は 50m Ω を追加、3 線式の場合は 10m Ω を追加します。

オーダー情報

■ ご発注型名



ADT227
ADT227Ex: 本質安全防爆モデル
ADT227P: パネルマウント



パネルマウントバージョン

標準付属品			
型名	詳細	数量	画像
9811-X	110V/220V 外部電源アダプター (ADT227 専用)	1 個	
9811Ex-X	110V/220V 外部電源アダプター (ADT227Ex 専用)	1 個	
9704	充電式リチウムイオン電池 (ADT227 専用)	1 個	
9704Ex	充電式リチウムイオン電池 (ADT227Ex 専用)	1 個	
9023	テストリード	1 セット (6 本)	
9027	直角テストリードキット	1 セット (2 本)	
9060	圧力モジュール接続ケーブル (227 専用)	1 本	
9052	USB ケーブル タイプ A - タイプ C (Non-Ex モデルのみ)	1 本	
9052Ex	Ex USB ケーブル タイプ A - タイプ C (Ex モデルのみ)	1 本	
9040	マグネット付きハンギングストラップ	1 本	
9028	マルチメータテストフック、フレキシブル電子プローブ	1 セット (2 個)	
	マニュアル	1 冊	
	ISO 17025 認定校正証明書	1 通	

別売アクセサリ					
型名	詳細	画像	型名	詳細	画像
ADT161 - XXX	デジタル圧力モジュール		9082	HART 250 Ω 抵抗アダプタ ADT227、227P、ADT226、226P 用	
ADT161Ex - XXX	本質安全防爆デジタル圧力モジュール		9704	バッテリー、Additel ハンドヘルドシリーズ用の充電式リチウムイオンポリマー電池	
ADT129-X	差圧マニホールド、-100kPa ~ 20MPa		9704Ex	バッテリー、Ex Additel ハンドヘルドシリーズ用の充電式リチウムイオンポリマー電池	
9061	電流出力ケーブル (ADT227 および ADT226 非 EX モデル用)		9811-X	110 V/220 V 外部電源アダプタ (ハンドヘルドモデル用)	
9062	Fluke スタイル圧力モジュールから非防爆 Additel リードアウトへの接続アダプターケーブル		9811Ex-X	110 V/220 V 外部電源アダプタ (防爆型ハンドヘルドモデル用)	
9063	ADT227-HART 用 PA プロフィバス、FF (Foundation フィールドバス) 通信モジュール		9906A	アクセサリ付きハンドヘルド製品用のハードキャリングケース	
AM1602-6FT	クラス A、PT100/385 工業用 RTD、-40°C ~ 160°C、3/16 (4.76 mm) インチ x 2 インチ (50 mm)、バナナ ジャック コネクタ付き 6 フィート (1.8 メートル) ケーブル付き		9918-SC	ハンドヘルド機器、テストリード、およびアクセサリ用のスペースを備えたソフトキャリングケース	
9080	ケーブルキット (TC プラグ、補償ケーブル、S,R,B,K,J,T,E,N)		9530-BASIC	多機能校正器用 Additel/Acal タスク管理ソフトウェア	
9081	ADT227、227P、ADT226、226P 用ユニバーサル TC イージープレスアダプター		9530-NET	Additel / Acal 資産管理、ネットワークバージョンを備えた自動校正ソフトウェア、サーバーインストールと 1 ユーザーライセンスが含まれています。	
9079-X	熱電対接続線、ミニオス - ワニ口クリップ (X = タイプ K、N、J、T、E)		9071-BJ	AM17XX-ADT PRT 用スマートコネクタメスからバナナプラグ付き 4 線へのコネクタアダプタ	

*Additel / Land ソフトウェアは、www.additel.com から無料でダウンロードできます。